

# WINE MASTER

le temps d'être différent

## COOL, GERÄUSCHLOS UND SPARSAM

Mit dem Türblock Wine PC15, einer formschöne und praktische Klimalösung für Weinkühlschränke, kann man für bis zu 15m<sup>3</sup> die gewünschte Temperatur halten. Diese „2 in 1“ Einheit, also Tür mit integriertem Klimagerät, hat viele Vorteile und lässt sich vor allem so in sein Umfeld integrieren, dass es nicht auffällt. Diese Lösung passt in verschiedene Einrichtungen.

KLIMAGERÄT DES WEINSCHRANK



15m<sup>3</sup>

Klimaleistung bis 15 m<sup>3</sup>



8-18°C

integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-  
freundlich



Ideale klimatische  
Bedingungen für  
die Lagerung  
Ihrer Weine

# WINE PC15

DAS DOPPELPAK

# WINE PC15

## DAS DOPPELPAK

- Lieferung des Türblocks mit einer kompletten Ausstattung
- Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Einrichtungen
- Zurückhaltend und formschön durch neutrale Farbauswahl und homogene Türgestaltung
- Geräuschloser Betrieb durch den Einsatz neuer Werkstoffe
- Leistungsfähiges, sparsames und umweltfreundliches Gerät

### VOLLSTÄNDIGE AUSSTATTUNG

Der Türblock WINE PC15 wird mit seinem Türstock, Türgriff und Schloss, sieben Abdeckungen aus weißem Kunststoff und Befestigungsschrauben geliefert.

### EINFACHER EINBAU

Der Türblock lässt sich ganz leicht einbauen, da lediglich die Tür eingesetzt sowie das Klimagerät eingepasst und an das Stromnetz angeschlossen werden müssen.

### DISKRÉT , FORMSCHÖN UND ZUVERLÄSSIG

Das Klimagerät wird in die Tür integriert und ist damit von außen vollständig unsichtbar. Da „Tür und Klimagerät“ zusammen nur 26 cm dick sind, ist ihr Platzbedarf gering.

### 2 Jahre Garantie



| REFERENZ                                       | WINE PC15                 |
|--|---------------------------|
| Stromversorgung                                | 230-240 V - 50Hz          |
| Kapazität des Klimageräts*                     | bis 15 m <sup>3</sup> *   |
| Abmessungen insgesamt                          | B.746 x H.2016 x T.220 mm |
| Aufgenommene elektrische Leistung              | 390 W                     |
| Geräuschpegel im Umfeld (1m und 3m Entfernung) | 42 dB / 40 dB             |
| Kühlflüssigkeit                                | R404 A (ohne FCK)         |
| Kühlleistung                                   | 450 W                     |

### WAHL DER PASSENDEN ISOLIERUNG\*\*


| Rauminhalt des Weinkühlschranks (m <sup>3</sup> )      | 3  | 6  | 8  | 10 | 12  | 14  | 15  |
|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Expandiertes Polystyrol I = 0.044 w / m <sup>2</sup> c | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Extrudiertes Polystyrol I = 0.030 w / m <sup>2</sup> c | 30 | 40 | 50 | 60 | 70  | 70  | 80  |
| Polyurethanschaum I = 0.025 w / m <sup>2</sup> c       | 30 | 40 | 40 | 50 | 60  | 60  | 70  |

\*je nach Isolation des Weinkühlschranks / \*\*zusätzliche Isolierung (Wände, Boden, Decke)

**WINEMASTER**  
le temps d'être différent

Ihr Klimafachhändler

**GÜNTHER**



Günther Kälte Klima GmbH  
Schwalbenrainweg 15  
D-63741 Aschaffenburg  
GERMANY

Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0  
Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74

<http://www.gkk.net>